

DAHUA-3456-FO

DH-IPC-PDW5849P-A180-E2-ASTE-0360B



WizMind Full-Colour dual IP dome 4MP



- Dahua WizMind Full-Color Dual IP Dome
- Double CMOS 4MP
- 8MP@20ips, Smart H.265+
- Couleur, 0.0005/0.00002 lux, Smart Light 40m
- Optique fixe 3.6mm
- WDR 140dB, 3D-NR, 4 ROI
- Intelligence IVS, carte thermique, protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes
- Microphone intégré et 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, PoE+, ePoE, 3AXIS.



Référence / Modèle

DAHUA-3456-FO / DH-IPC-PDW5849P-A180-E2-ASTE-0360B

Double capteur CMOS 1/1,8" de 4 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 8MP (4096x1800), 6,5MP (3840x1680), 4MP (3840x1080), 4MP (2880x1264), 1,6MP (1920x832), 0,7MP (1280x560), 0,5MP (1024x452)

Flux 1 : 4096x1800 (1~25 ips sans WDR, 1~20 ips avec WDR)

Flux 2 : 1024x452 (1~25 ips sans WDR, 1~20 ips avec WDR)

Flux 3 : 1920x832 (1~25 fps sans WDR, 1~20 fps avec WDR)

Mode Jour/Nuit

Smart Light : 4 LED à lumière chaude, 40 mètres

0,0005 lux F1.0 (couleur), 0,0002 lux F1.0 (N/B), 0 lux lumière blanche activée

Optique fixe de 3,6 mm

Angle de vue : 180°(H), 48°(V)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, Defog

WizMind Full-Colour dual IP dome 4MP

Référence / Modèle	DAHUA-3456-FO / DH-IPC-PDW5849P-A180-E2-ASTE-0360B
	Balance des blancs avec 6 modes
	Contrôle automatique du gain
	Supporte un capteur vidéo à 4 zones, 4 régions d'intérêt (ROI) et un masque de confidentialité à 4 zones
	Détection vidéo intelligente (IVS) : détection d'objets abandonnés/perdus, cartographie thermique.
	Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection rapide de mouvement (les trois modes prennent en charge la classification personne/véhicule), détection de flânerie, détection de rassemblement de personnes et détection de stationnement.
	Comptage de personnes : comptez les personnes qui entrent/sortent et le nombre de personnes qui passent ; affichez et générez des rapports annuels/mensuels/hebdomadaires/quotidiens ; prenez en charge le comptage des personnes dans une zone et la définition de 4 règles.
	Microphone intégré
	1 entrée / 1 sortie audio RCA
	1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
	Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go (non incluse)
	Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, Bonjour
	Prise en charge ONVIF (Profil S/G/T), CGI, Milestone, SDK
	Jusqu'à 20 utilisateurs
	Visualisation à distance via les navigateurs IE8 et suivants, Chrome et Firefox
	Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS
	Compatible avec les appareils iOS et Android
	Alimentation électrique : 12V DC ($\pm 30\%$) / PoE+ (802.3at) / ePoE
	Consommation électrique maximale : 10,5W (12V), 11,8W (PoE)
	Température de stockage : -40°C ~ +60°C (-40°C ~ +60°C)
	Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C (-40°C ~ +60°C)

WizMind Full-Colour dual IP dome 4MP**Référence / Modèle****DAHUA-3456-FO / DH-IPC-PDW5849P-A180-E2-ASTE-0360B**

Humidité relative : <95%.

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : Ø122 x 131,9 (H) mm

Poids : 900 g

3AXIS : 0°~360° (panoramique), 4°~90° (inclinaison), 0°~360° (rotation)