

DAHUA-2007-FO

DH-IPC-HDW2831TP-AS-0280B-S2



Dôme IP fixe Dahua StarLight intelligent IR 30 m en extérieur



- Dôme IP fixe Dahua StarLight intelligent IR 30 m en extérieur
- CMOS 1 / 2,7 "de 8MP
- Double flux Format H.265 / H.264 / MJPEG
- Résolution jusqu'à 8MP à 15ips
- Filtre ICR 0,009 lux F2.0
- 2,8 mm optique fixe (105 °)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zones ROI, miroir, capteur vidéo et masques de confidentialité
- Détection intelligente (IVS)
- Il intègre un microphone
- Emplacement MicroSD Onvif, CGI, P2P
- IP67 3AXIS
- 12V DC PoE



Référence / Modèle

DAHUA-2007-FO / DH-IPC-HDW2831TP-AS-0280B-S2

Capteur CMOS 1 / 2,7 "8 mégapixels

Technologie Starlight

Encodage H.265 et H.264 avec triple flux

Résolution 8MP (3840x2160) à 15 ips, 4MP (2688x1520) à 25 ips

WDR 120dB, jour / nuit avec filtre ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC

Optique fixe de 2,8 mm

IR intelligent jusqu'à 30 mètres

Degré de protection IP67

Emplacement MicroSD

Prend en charge PoE

Spécifications techniques

Capteur CMOS 1 / 2,7 "8 mégapixels

Formats de compression: H.265 / H.264 / MJPEG

Dôme IP fixe Dahua StarLight intelligent IR 30 m en extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-2007-FO / DH-IPC-HDW2831TP-AS-0280B-S2
	Résolution numérique: 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
	Doublestream
	Stream1: 8MP (1 ~ 15 ips), 4MP (1 ~ 25 ips)
	Stream2: D1 (1 ~ 25 ips)
	Mode jour / nuit avec filtre mécanique amovible
	Smart IR: 2 leds, 30 mètres
	0,009 lux F2.0
	Optique fixe de 2,8 mm
	Angle de vision: 105 ° (H), 56 ° (V), 125 ° (D)
	Balance des blancs: Auto, Naturel, Lampadaire, Extérieur, Manuel, Paramètres régionaux
	Contrôle de gain automatique et manuel
	Compensation de contre-jour: BLC, HLC
	WDR 120dB
	réduction du bruit numérique 3D-NR
	4 zones de ROI
	Capteur vidéo avec 4 zones rectangulaires
	Masque de confidentialité 4 zones rectangulaires
	Mode miroir
	Masques de confidentialité 4 zones
	Intègre un microphone
	Détection intelligente (IVS): détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion
	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (non inclus)
	Interface réseau: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocoles réseau: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Dôme IP fixe Dahua StarLight intelligent IR 30 m en extérieur

Référence / Modèle

DAHUA-2007-FO / DH-IPC-HDW2831TP-AS-0280B-S2

Compatible avec ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone

Jusqu'à 20 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome, Firefox

Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Puissance: 12V DC

Consommation: <7,2 W

Prise en charge PoE (802.3 af)

Température de stockage de -40 ° C ~ + 60 ° C

Température de fonctionnement de -40 ° C ~ + 60 ° C

Humidité relative: <95%

Degré de protection IP67

Boîtier métallique et plastique

Dimensions: Ø109,9 (A a) x 100,9 mm

Poids: 390 g

3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 78 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (Rotation)

Ne comprend pas le chargeur