

Dôme IP 4MP avec double éclairage



- Dôme IP Dahua WizSense
- 4MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.006/0.0006 lux, Smart Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle	DAHUA-026 / DH-IPC-HDW2449TMP-S-IL-0280B
Capteur CMOS 1/2,9" de 4 mégapixels	
Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Flux 1 : 4MP (1~20 fps), 3.6MP (1~25/30 fps)	
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible	
Smart Light : 1 led IR + 1 led lumière chaude, portée 30 mètres	
0,006 lux F1.6 (couleur), 0,0006 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 95°(H), 52°(V), 114°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir	
Balance des blancs avec 6 modes	

Dôme IP 4MP avec double éclairage

Référence / Modèle	DAHUA-026 / DH-IPC-HDW2449TMP-S-IL-0280B
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification des personnes et des véhicules)	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	
ONVIF (Profil S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, support API	
Jusqu'à 6 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 4,4W (12V) / 5,2W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø121,9 x 99,1 (H) mm	
Poids net : 460 g	
Poids brut : 650 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)	