

DÔME 4 EN 1 DAHUA 5MP AVEC SMART IR 25M

SMP **STARLIGHT** **HDCVI™** **HDTVI** **AHD** **CVBS** **DIGITAL WDR**

- Dahua 4 en 1 dôme fixe série PRO avec Smart IR de 25 m pour intérieur
- 1 / 2.7" CMOS de 5MP
- Sortie 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutable par OSD
- Objectif fixe 2,8 mm (111°)
- 0,005 lux
- Filtre ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR numérique, 2D-NR, masques de confidentialité
- IP50
- 3AXES
- 12V CC



Référence / Modèle

DAHUA-2850 / HAC-HDW1500TRQ-S2

Spécifications

Capteur CMOS 1 / 2,7" 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Images par seconde : 25 ips @ 5MP (CVI), 25 ips @ 4MP (CVI / TVI / AHD), 25 ips @ 1080P (CVI)

Sortie 4-en-1 commutable via OSD

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,005 lux F1.6 (couleur) / 0 lux IR activé

Smart IR : 2 LED, jusqu'à 25 mètres

Objectif fixe de 2,8 mm

DÔME 4 EN 1 DAHUA 5MP AVEC SMART IR 25M

Référence / Modèle	DAHUA-2850 / HAC-HDW1500TRQ-S2
Angle de vision : 111° (H), 58° (V), 132° (D)	
OSD via coaxial (vidéo 5MP jusqu'à 700 mètres)	
Modes d'imagerie: BLC, HLC, WDR numérique, 2D-NR, miroir	
Balance des blancs automatique et manuelle	
Contrôle de gain automatique et manuel	
Prend en charge le masque de confidentialité à 8 zones	
Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)	
Consommation : 3W (max.)	
Température de stockage -40 ° C ~ + 60 ° C	
-40 ° C ~ + 60 ° C température de fonctionnement	
Humidité relative: <95% (sans condensation)	
Degré de protection IP50	
Ne convient pas à l'extérieur	
Boîtier en plastique	
Dimensions : Ø97,1 x 93 mm	
Poids : 170g	
3AXES : 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 78 ° (tilt), 0 ° ~ 360 ° (Rotation)	