

DAHUA-2746

HAC-HDW1200TP-Z-A-2712-S5



Dôme fixe 4 en 1 série PRO avec Smart IR de 60 m pour extérieur



- Dôme fixe 4 en 1 série PRO avec Smart IR de 60 m pour extérieur
- CMOS 1 / 2,7 "de 2MP
- Sortie 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutable via OSD ou depuis la télécommande DAHUA-
- Objectif motorisé de 2,7 ~ 12 mm (125 ° ~ 38 °)
- 0,02 lux
- Filtre ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR numérique, 2D-NR, masques de confidentialité
- Il intègre un microphone
- IP67
- 3AXIS
- 12V DC.



Référence / Modèle

DAHUA-2746 / HAC-HDW1200TP-Z-A-2712-S5

Capteur CMOS 1 / 2,7 ", 2 mégapixels

Résolution numérique: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Images par seconde: 25/30 ips @ 1080P, 25/30/50/60 ips @ 720P

Sortie 4 en 1 commutable via le contrôleur OSD ou UTC DAHUA-498 (PFM820)

0,02 lux F1,7 (couleur, 30 IRE) / 0 lux IR activé

Filtre mécanique amovible

Smart IR: 2 LED, 60 mètres

Objectif motorisé 2,7 ~ 12 mm

Angle de vision: 125 ° ~ 38 ° (H), 102 ° ~ 33 ° (V), 53 ° ~ 19 ° (D)

OSD via coaxial (vidéo 1080P jusqu'à 800 mètres, 720P jusqu'à 1200 mètres)

Balance des blancs automatique et manuelle

Contrôle de gain automatique et manuel

Compensation de contre-jour: BLC, HLC

Dôme fixe 4 en 1 série PRO avec Smart IR de 60 m pour extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-2746 / HAC-HDW1200TP-Z-A-2712-S5
WDR numérique	
Réduction du bruit 2D-NR	
Désembuage numérique	
Mode miroir	
Masque de confidentialité à 8 zones rectangulaires	
Incorpore un microphone	
Alimentation: 12V DC ($\pm$ 30%)	
Consommation: 8,2 W (max.)	
-30 ° C ~ + 60 ° C température de fonctionnement	
Température de stockage -30 ° C ~ + 60 ° C	
Humidité relative: <95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions: Ø122 x 104,8 (Al) mm	
Poids: 570 g	
3AXE: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 78 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (Rotation)	