

DAHUA-4082

DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0280B-S2



Caméra extérieure 4-en-1 5MP



- Caméra Dahua 4-en-1
- 5MP@25/30ips (CVI)
- Sortie 4 en 1 commutable
- ICR, 0,05/0,005 lux, Smart Dual Light 20m
- Optique fixe 2,8 mm
- WDR numérique
- Microphone intégré
- Protection IP67, 3AXIS



Référence / Modèle

DAHUA-4082 / DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0280B-S2

Capteur CMOS de 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Images par seconde : 25/30 fps @5MP (CVI), 25/30 fps @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 fps @1080P (CVI)

Sortie commutable 4 en 1

Mode jour/nuite avec filtre mécanique amovible

0,05 lux F1.6 (couleur) / 0,005 lux F1.6 (N/B) / 0 lux IR On

Smart Dual Light : 2 LED IR + 2 LED de lumière blanche, 20 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 106°(H), 56°(V), 125°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 2D-NR, miroir

Modes d'éclairage : Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light

Balance des blancs automatique

Contrôle automatique et manuel du gain

Caméra extérieure 4-en-1 5MP

Référence / Modèle	DAHUA-4082 / DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0280B-S2
Prise en charge du masque de confidentialité à 8 zones	
Microphone intégré	
Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)	
Consommation électrique : 4,5 W (max.)	
Température de stockage : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)	
Température de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier en plastique	
Dimensions : 69,7 (L) x 70 (H) x 163,4 mm	
Poids brut : 270 g	
Poids net : 190 g	
3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)	