

IMOU-0002

IPC-A22EP-L-V2-imou

imou

IMOU Caméra IP compacte WiFi 2MP avec éclairage infrarouge 10m pour utilisation en intérieur



- IMOU caméra IP compacte 2MP WiFi avec éclairage infrarouge 10m pour utilisation en intérieur
- Format H.265, H.264
- 1/2.7" 2MP CMOS
- Résolution numérique de 2MP@25IPS
- Optique fixe de 3,6 mm (93°)
- Zoom numérique 16X
- Détecteur vidéo, détection de personnes, région configurable, détection de sons anormaux
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Emplacement MicroSD
- Onvif
- 5V DC
- Bouton de reset



Référence / Modèle	IMOU-0002 / IPC-A22EP-L-V2-imou
Vidéo HD 1080P	
Encodage H.265	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Détection des personnes	
Sirène intégrée	
Notifications d'alarme	
Détection de sons anormaux	
Suivi automatique intelligent des objets en mouvement	
Mode de confidentialité	
Connexion WiFi	
Spécifications	

IMOU Caméra IP compacte WiFi 2MP avec éclairage infrarouge 10m pour utilisation en intérieur

Référence / Modèle	IMOU-0002 / IPC-A22EP-L-V2-imou
Capteur CMOS 1/2,7" 2 mégapixels	
Résolution numérique : 1080P (1920x1080)	
Format de compression H.265, H.264	
25 images par seconde	
Éclairage infrarouge : 10 mètres	
Optique fixe de 3,6 mm	
Angle de vision : 93°(H), 48°(V), 115°(D)	
Zoom numérique 16X	
0°~355°(H), -5°~80°(V) positionneur	
Capteur vidéo	
Détection des personnes	
Région configurable	
Détection de sons anormaux	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Audio bidirectionnel	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 128 Go (carte non incluse)	
WiFi : IEEE802.11b/g/n (jusqu'à 50 mètres en champ libre)	
Application IMOU compatible avec Android et iOS	
Compatible Onvif	
Bouton de réinitialisation intégré	
Alimentation : 5V DC /1A (alimentation incluse)	
Consommation électrique : <3.5W	
Température de fonctionnement -10°C ~ +45°C	
Humidité relative : <95%, sans condensation	
Dimensions : 77,4 (L) x 106,1 (H) x 77,4 mm	
Poids : 238 g	
CE, FCC	